

KÖSTER Bitumi Primeri

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

1.01

Liuotteinen Bitumi Primeri

Ominaisuudet

KÖSTER Bitumi Primeri on kylmäkäytettävä, vähä hajuihin, liuotteinen bitumi primeri. Se sisältää tartunta-aine seoksen ja omaa erinomaiset tunkeutumis ominaisuudet. Toimii pölynsitojana ja tartunta-aineena seuraaville kuuma- tai kylmäkäyttöisille bitumisille tiivistyspinnoitteille ja itseliimautuville tiivistyspäällysteille.

Tekniset tiedot

Väri	musta
Kuiva-aine pitoisuus	n. 40 paino.-%
Tiheys (20 °C)	0,88 g / cm ³
Työstölämpötila	+ 2 - + 30 °C
Kuivumisaika 20 °C	n. 1 tunti

Käyttöalue

Soveltuu käytettäväksi kaikissa imukykyisissä mineraalisissa pinnoissa, metalli levyissä, puu ja bitumihuopakatossa. Soveltuu primeriksi bitumisissa paksukalvo tiivisteissä ja kylmäkäyttöisissä itseliimautuvissa bitumisissa tiivistyspäällysteissä. Myös vanhaan bitumiin (korjaamiseen vanhoissa paksukalvo päällysteissä ja bitumi pinnoituksissa).

Alusta

Alustan tulee olla kuiva tai kevyesti kostea, puhdas, vapaa rasvasta, tervasta ja öljystä, sekä vapaa irtonaisista ainesosista. Vaurioituneet betoni ja laastipinnat kuten myös halkeamat ja reiät tulee korjata ennen primerin levittämistä.

Työstö

Ohut kalvo työstetään alustaan käyttäen harjaa, telaa tai soveltuvia ruiskutus välineitä. Seuraava pinnoitus voidaan suorittaa primeri kerroksen täydellisen kuivumisen jälkeen. Primeri tulee viskoosiseksi kylmissä lämpötiloissa. Kostea alusta, korkeat lämpötilat tai altistuminen suoralle auringonvalolle saattaa aiheuttaa primeri kalvon kuplimista johtuen höyrydiffuusiosta.

Menekki

n. 150 - 200 ml / m²

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen KÖSTER Bitumin Poistoaineella.

Pakkaus

10 l Astia

Varastointi

Viileässä ja kuivassa. Suljetuissa avaamattomissa alkuperäispakkauksissa vähintään 1 vuosi.

Käyttöturvallisuus

Materiaali sisältää hiilivety liuotteita. Nämä ovat haitallisia terveydelle ja voivat aiheuttaa keuhkovaurioita materiaalia nieltäessä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta. Älä hengitä höyryjä, käytä materiaalia vain hyvin tuuletetussa tilassa.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Bitumin Poistoaine

Tuote.-Nr. 9.03

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.alonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi