

KÖSTER

Bitumi Emulsio

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 20. Marraskuuta 2009

1.09

Liuotteeton sekä hajuton suoja- ja tiivistyspinnoite

Ominaisuudet

KÖSTER Bitumi Emulsio on liuotteeton, matalaviskoosinen bitumi emulsio joka tarttuu erinomaisesti kuiviin sekä kosteisiin mineraalisiin alustoihin.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|--------------|
| Kiintoainepitoisuus | 60 % |
| PH- arvo | 10.5 |
| Kuivumisaika (20°C) | 24 tuntia |
| Seuraava pinnoitus (20°C) | 3 - 4 tuntia |

Käyttöalue

Primerina itseliimautuville KÖSTER KSK tiivistyspäällysteille, suojapinnoitteena sekä primerina kattopäällysteille.

Työstö

KÖSTER Bitumi Emulsio tulee työstää yhtenä työvaiheena laimentamattomana käyttäen pensseliä, telaa tai soveltuvaa ruiskutuskalustoa.

Menekki

n. 0.2 – 0.3 kg / m²

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä

Pakkaus

30 kg astia

Varastointi

Varastoidaan viileässä mutta pakkaselta suojassa.

Alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa

varastointiaika vähintään 12 kuukautta.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Bikuplan® KSK

Tuote.-Nr. 10.3

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi