

KÖSTER Tartuntalaasti

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 01. Tammikuuta 2007

5.13

2-komponenttinen mineraalinen tartuntalaasti

Ominaisuudet

Monikäyttöinen 2-komponenttinen tartuntalaasti joka koostuu mineraalisesta jauhekomponentista ja nestekomponentista. KÖSTER Tartuntalaasti omaa erittäin hyvän tartunnan kaikkiin mineraalisiin alustoihin. KÖSTER Tartuntalaastilla varmistetaan pysyvät kiinnitykset.

nestekomponentista saavuttaaksesi haluttu koostumus. Varmista että laasti sekoitetaan paakuttomana. Materiaali työstetään käyttäen lastaa, muurauskauhaa tai vastaavaa. Valmis sekoitettu laasti työstetään kerrospaksuuteen 2 – 5 mm käyttäen hammaslastaa.

Tekniset tiedot

Jauhekomponentti

Tiheys 1,9 g / cm³

Väri harmaa

Nestekomponentti

pH-arvo 10,5 - 11,5

Kovettunut laasti

Puristuslujuus (28 d) ≥ 35 N / mm²

Taivutusvetolujuus (28 d) ≥ 13 N / mm²

Tartuntalujuus (28 d) > 2 N / mm²

Menekki

n. 2,0 kg / m² / 1 mm kerrospaksuus

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus

25-kg-säkki (Jauhekomponentti)

8 kg kanisteri (Nestekomponentti)

Käyttöalue

KÖSTER Tartuntalaastia voidaan käyttää kaikkien mineraalisten rakennusmateriaalien kiinnittämiseen (Kalkkihiekkatiili, kevyet rakennuskivet, laatat, kaakelit, keramiikka jne.).

Varastointi

Jauhekomp.: Avaamattomissa pakkauksissa 6 kuukautta

Nestekomp.: Avaamattomissa pakkauksissa 2 vuotta

Varastoi molemmat komponentit kuivassa ja pakkaselta suojassa.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, vapaa irtonaisista epäpuhtauksista kuten esim. pölystä, öljystä ja voiteluaineista jne. Alusta tulee esikastella. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä KÖSTER Polysil® TG 500 primerilla.

Käyttöturvallisuus

Vältä silmäkosketusta (Käytä suojalaseja).

Työstö

Täytä n. 5 – 6 kg nestekomponenttia puhtaaseen sekoitusastiaan.

Sitten lisää jauhekomponentti osittain annostellen ja sekoita

hitaasti pyörivällä sekoittimella. Tämän jälkeen käytä loput

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER Polysil® TG 500

Tuote.-Nr. 4.011

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: teemu.allonen@koster.fi · Internet: www.koster.fi